

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Zaborze km 0+000 do 0+477					
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie droga: 477*5 rozjazdy: km 0+000 (9*9*3/8+7*7*3/8)*1,05 km 0+477 2*5*5*3/8*1,05	m ² m ² m ² m ²	 2385,000 51,188 19,688	
				RAZEM	2455,876
2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-63, zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm, gr. 12cm (477*4,8+9*9*3/8+7*7*3/8+2*5*5*3/8)*0,12	m ³ m ³	 282,852	
				RAZEM	282,852
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm, (tłuczeń kamienny 0-31,5) 477*4,8+9*9*3/8+7*7*3/8+2*5*5*3/8	m ² m ²	 2357,100	
				RAZEM	2357,100
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.3	m ² m ²	 2357,100	
				RAZEM	2357,100
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), zmniejszenie gr. warstwy do 3cm. Krotność = 0,75 477*4,6+9*9*3/8+7*7*3/8+2*5*5*3/8	m ² m ²	 2261,700	
				RAZEM	2261,700
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.5	m ² m ²	 2261,700	
				RAZEM	2261,700
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 477*4,5+9*9*3/8+7*7*3/8+2*5*5*3/8	m ² m ²	 2214,000	
				RAZEM	2214,000
8	KNNR 6 0104-01 analogia	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm, dolna warstwa pobocza, gr. 18cm Krotność = 1,8 0,75*477*2	m ² m ²	 715,500	
				RAZEM	715,500
9	KNNR 6 0107-02	Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie, górna warstwa - gr 8cm. 0,75*0,08*477*2	m ³ m ³	 57,240	
				RAZEM	57,240

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Zaborze km 0+000 do 0+477						
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²	2455,876		
2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowa- nym 0-63, zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm, gr. 12cm	m ³	282,852		
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm, (tłuczeń kamienny 0-31,5)	m ²	2357,100		
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2357,100		
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), zmniejszenie gr. warstwy do 3cm. Krotność = 0,75	m ²	2261,700		
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2261,700		
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2214,000		
8	KNNR 6 0104-01 analogia	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm, dol- na warstwa pobocza, gr. 18cm Krotność = 1,8	m ²	715,500		
9	KNNR 6 0107-02	Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie, górna warstwa -gr 8cm.	m ³	57,240		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: