

**Kosztorys ofertowy**  
Tabela elementów rozliczeniowych  
na

**Przebudowa drogi dojazdowej do pól Żelazna - Rudka**

Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		C e n a	
			Nazwa	Ilość	Jednostk .zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>D - 02.00.01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km, rozbiórka nawierzchni tłuczniowej na długości 130m, szerokości 1,0m, odwóz na odkład a następnie powtórne dowiezienie do uprzednio wykonanego koryta po przeciwnej stronie drogi.	m <sup>3</sup>	39,00		
2	<b>D- 04.01.01</b>	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników, z przesunięciem urobku na drugą stronę drogi, grubość warstwy 15cm.	m <sup>2</sup>	130,00		
3	<b>D-04.04.02</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń kamienny 0-31.5) gr. 5cm,	m <sup>2</sup>	6228,80		
4	<b>D-05.03.09</b>	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5906,00		
5	<b>D-05.03.09</b>	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5906,00		
6	<b>D-05.03.09</b>	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5906,00		
7	<b>D-06.03.02.12</b>	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym o śr grubości 6cm	m <sup>3</sup>	177,18		
Razem						
Podatek VAT						
Razem z podatkiem VAT						

.....  
Podpis Wykonawcy lub upelnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

.....  
miejscowość data