



UWAGI:

1. Zjazd układać z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
2. Chodniki i dojscie do furtki układać z kostki betonowej w kolorze szarym.
3. Układając chodniki prowadzone wzdłuż drogi wykonać bordiurę z kostki betonowej od stony jezdni i od strony rowu zgodnie ze schematem.
4. Przyjęto szerokość chodnika 1,3m. Od strony jezdni wykończyć chodnik krawężnikiem betonowym szerokości 15cm. Od strony rowu - obrzeżem betonowym szer. 8cm.
5. W projekcie zastosowano konkretne systemy, rozwiązania i materiały wykończeniowe - produkowane lub dostarczane przez wskazanych producentów lub firmy. Na tej podstawie wykonany został kosztorys inwestorski. Jednak zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych, systemów, rozwiązań i materiałów innych producentów pod warunkiem, że Inwestor oraz Projektanci w ramach nadzoru autorskiego uznają, że zapewnione zostały rozwiązania równorzędne oraz odpowiadające przyjętym założeniom i rozwiązaniom projektowym.

Projekt: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW PRZY DROGACH WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH O NR EW. 192 I 368 W M. KALEŃ, GM. SADKOWICE					
Treść rysunku : SCHEMAT UŁOŻENIA NAWIERZCHNI					
MONDRA design			BIURO AR		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Podpis:	Data:	Branża:
Projektował:	mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński	7/R-293/LO0IA/09		05.2013	ARCHITEKTURA
Sprawił:	—	—		Skala:	Tom:
Opracował:				1:50	
Faza:	Projekt budowlany	Nr projektu:	1003	Nr rysunku:	A/2
					Rewizja: 0